



Zu verwendende Materialien:

1. Rostlack (33121)
2. Rostlack Aktivator (33122)

Rostlack Verarbeitung

1. *Untergrund muss angeschliffen, sauber, trocken und fettfrei sein*
2. *Den Rostlack vor Gebrauch sehr gut aufrühren / aufschütteln, da sich die Pigmente extrem schnell absetzen. Der komplette Bodensatz muss gelöst sein. Den Rostlack immer wieder aufrühren / aufschütteln. Die Pigmente müssen immer in der Schwebe gehalten werden, auch beim lackieren.*
3. *Lackieren sie den Rostlack mit einer Spritzpistole ab mind. 1,4 mm. Rühren sie den Rostlack immer wieder auf da sich die Pigmente immer wieder absetzen und ansonsten die Pistole verstopfen könnte.*
4. *Besprühen oder benetzen sie die noch leicht nasse Oberfläche mit dem Rostlack Aktivator. Lassen sie die Oberfläche trocknen.*

5. *Lassen sie nun der Oberfläche Zeit um zu reagieren. Dieser Vorgang kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit etwas dauern.*
6. *Je nach gewünschten Effekt wiederholen sie nun ab Schritt 3. Für ein gutes Ergebnis sollten sie mind. 2 - 5 Schichten lackieren, je nach gewünschten Effekt. Sie können den Rostlack auch nur punktuell einsetzen und anwenden.*
7. *Um den Rosteffekt auch noch zu verstärken und / oder andere Effekte zu erzielen können sie nach vollständiger Trocknung diesen wie folgt behandeln. Schleifen sie die Oberfläche mit feinem oder mittlerem Schleifpapier an. Oder nutzen sie optimal ein Schleifvlies. Schleifen sie die Oberfläche komplett oder nur teilweise (je nach gewünschten Effekt) an. Vermeiden sie die Oberfläche glatt zu schleifen. Die Pigmente sollen nur geköpft werden. Besprühen oder benetzen sie die Oberfläche mit dem Rostlack Aktivator. Lassen sie die Oberfläche trocknen.*
8. *Lassen sie nun der Oberfläche Zeit um zu reagieren. Dieser Vorgang kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Stunden oder Tage dauern.*
9. *Erst wenn ihnen der Rosteffekt vollständig zusagt lassen sie die Oberfläche vollständig durchtrocknen. Reinigen sie die Oberfläche mit drucklosem Wasser und lassen sie diese trocknen, danach, je nach gewünschten Effekt, lassen sie die Oberfläche unbehandelt oder versiegeln sie diese mit Klarlack in matt oder glänzend.*



Internet:
www.Lackierladen.de

E-Mail:
Info@Lackierladen.de



WhatsApp

WhatsApp:
[0160-5772777](https://wa.me/0160-5772777)



Telefon:
[0700-12345667](tel:0700-12345667)